

Монопол

Primer 17

Грунтовка глубокого проникновения.



ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

- ТОППИНГОВЫЕ ПОЛЫ
- ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ
- ПОЛИУРЕТАНЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫ
- ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПОЛЫ
- ЛАКИ И КРАСКИ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА
- МАКРОФИБРА ДЛЯ БЕТОНА

8-800-200-50-36

www.монополь.pф

monopol@tehbeton.ru



РАСХОД/ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ

Расход грунтовки составляет 0,1-0,2 л на 1 кв.м. при нанесении в 1 слой. Возможно нанесение в один или несколько слоев.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Монопол Primer 17 применяется для обработки поверхности перед нанесением наливных цементосодержащих полов, ремонтных составов, штукатурных смесей, клеев, перед укладкой керамогранита и керамических плиток и т.д.

Состав предназначен для обработки всех видов впитывающих оснований:

- Бетон любой марки;
- Цементно-песчаные стяжки (в т.ч. полусухие);
- Штукатурка (цементная, гипсовая, известковая);
- Природный камень;
- Кирпичная кладка;
- ДСП, ДВП;
- Гипсокартон и т.д.



ОПИСАНИЕ

Монопол Primer 17 - грунтовочный состав глубокого проникновения применяется для внутренних и наружных работ на горизонтальных и вертикальных поверхностях.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Укрепляет основание и снижает его впитывающую способность;
- Обладает высокой проникающей способностью;
- Повышает адгезию материалов к основанию;
- Снижает расход наносимых последующих материалов;
- Предотвращает образование воздушных пузырьков в самовыравнивающихся напольных смесях и увеличивает их растекаемость;
- Применяется для внутренних и наружных работ;
- Применяется для обработки стен и потолков;
- Применяется для обработки полов, в т.ч. теплых полов;
- Экономична в использовании;
- Экологически безопасна;
- Негорючая.



ТРЕБОВАНИЕ К ОСНОВАНИЮ

Температура основания должна быть не ниже +5°C и не более +35°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Работы выполнять в сухих условиях.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением основание должно быть чистым, сухим, очищенным от масел, жира, остатков краски, клея, пыли и т.д. Непрочные участки основания, цементное молочко необходимо удалить (фрезерованием или шлифованием). Трещины должны быть заделаны. Открытые элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой.



ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

Нанесение грунтовки Монопол Primer 17 осуществляется: кистью, мягкой щеткой, валиком, распылителем.

После завершения работы очистите инструмент с помощью растворителей.



НАНЕСЕНИЕ

Состав готов к применению. Перед нанесением рекомендуется взболтать или перемешать грунтовочный состав. Нанесение производится кистью, мягкой щеткой, валиком или распылителем. Расход Монопол Primer 17 составляет 0,1-0,2 л/кв.м при однократном нанесении в зависимости от пористости поверхности и впитывающей способности основания.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ. СРОК ГОДНОСТИ

Материал упаковывается в пластиковые канистры по 1, 5, 10 литров. Срок хранения - 2 года в нескрытой, герметичной неповрежденной таре в сухих условиях. Остатки материала для дальнейшего использования следует хранить в таре производителя, плотно закрыв крышкой. Невостребованные остатки материала и канистру необходимо утилизировать в установленном порядке, предусмотренном законодательством без нанесения вреда для окружающей среды.

Хранить состав в сухом месте при относительной влажности воздуха 60%, при температуре выше 0°C до +50°C в закрытой заводской упаковке.

Беречь от детей.

! Не допускается заморозка продукции.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с грунтовкой Монопол Primer 17 необходимо избегать контакта с кожей и глазами.

При попадании на слизистые оболочки или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Акриловая дисперсия на водной основе
Плотность, кг/л	1
Расход при однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания л/кв.м:	0,1-0,2
Время высыхания (при температуре 23°C и относительной влажности 60%), ч	до 4
Температура применения	От +5 до 35°C
Температура транспортировки и хранения	Выше 0 до 35°C



СЕРТИФИКАЦИЯ

Грунтовка Монопол Primer 17 имеет все необходимые сертификаты, которые можно скачать по QR-коду или посмотреть на сайте производителя.



УПАКОВКА

Тара	1 л, 5 л, 10 л
------	----------------



ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКТЕ
MONOPOL Primer 17

Монопол

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на обобщенном технологическом и практическом опыте. Расход материала и его характеристики могут меняться в зависимости от типа основания и его подготовки к нанесению, а также от условий окружающей среды, в т.ч. температуры и относительной влажности воздуха. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не несет юридической ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Технические характеристики материала и его комплектация, приведенные здесь, могут изменяться производителем без предварительного объявления. Сведения, приведенные в данном описании, соответствуют времени его издания. Рекомендуем, перед началом работ получить консультацию у производителя.

Для получения актуальной информации обращайтесь к производителю www.monopol.pф.