

Монопол



ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

- ТОПЛИНГОВЫЕ ПОЛЫ
- ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ
- ПОЛИУРЕТАНЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫ
- ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПОЛЫ
- ЛАКИ И КРАСКИ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА
- МАКРОФИБРА ДЛЯ БЕТОНА

8-800-200-50-36
www.монополь.рф
monopol@tehbeton.ru

Химфрез

Предназначен для химического фрезерования бетона



РАСХОД/ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ

Расход составляет: 100 г/кв.м



ОПИСАНИЕ

MONOPOL Химфрез - используется для удаления цементной пленки, открывая тем самым микротрещины, капилляры и поры бетона с целью обеспечить проникновение покровных материалов в поровое пространство и увеличить адгезию защитных покрытий пола (полимерных и полимерцементных) к бетонному основанию.

Представляет собой готовую к применению жидкость красноватого цвета.

Температура транспортировки и хранения: от 0 до +35°C

Температура применения: от 5 до +35°C



ПРЕИМУЩЕСТВА

- удаляет цементную пленку
- заменяет машинное фрезерование, песко-, дробеструйную обработку
- снижает трудоемкость и стоимость работ
- не содержит соляной кислоты разрушающей цементный камень



ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

На выбор: кисть или валик.

На выбор: швабра, щетка, шпатель или мягкий пад.



НАНЕСЕНИЕ

Работы производить при температуре окружающего воздуха выше плюс 5°C. Поверхность основания очистить от осыпающихся частиц, загрязнений и обеспылить. Нанести из пульверизатора или лейки, затем кистью или валиком распределить состав до растворения цементной пленки и высолов и открытия пор и микротрещин, выждать 1 минуту. Затем шваброй, щеткой, шпателем или мягким падом убрать растворенный верхний слой бетона. После применения, если осталась жидкость - плотно закрыть крышку и хранить не более 3-х месяцев при температуре от 0 до +35°C.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ. СРОК ГОДНОСТИ

Хранится и транспортируется в пластиковых канистрах массой 5,0 кг.

Внимание! Продукт нельзя замораживать.

Гарантийный срок материала в закрытой оригинальной упаковке составляет 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления приведена на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик изделия при условии выполнения инструкции по нанесению, однако, не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильного применения.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Состав пожаробезопасен. Работы производить, соблюдая требования безопасности при работе с кислотами с pH=1-2 и щелочами с pH=13-14. Работать в спецодежде, защитных очках и резиновых перчатках. При попадании состава в глаза, на кожу или слизистые оболочки промыть их водой.



УПАКОВКА

Тара:

5 л



ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКТЕ
MONOPOL Химфрез

Монопол

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на обобщенном технологическом и практическом опыте. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не несет юридической ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Технические характеристики материала и его комплектация, приведенные здесь, могут изменяться производителем без предварительного объявления. Сведения, приведенные в данном описании, соответствуют времени его издания. Рекомендуем, перед началом работ получить консультацию у производителя.

Для получения актуальной информации обращайтесь к производителю www.monopol.ru.